

Thông tin về sản phẩm

Tên sản phẩm: BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NORDEN - NVS-DC600013CH

Nội dung:

Tính năng

- Kết nối lên đến 128 micro, sử dụng bộ mở rộng kết nối lên đến 4096 micro
- Hỗ trợ chức năng tracking camera
- 5 chế độ làm việc khác nhau FIFO/ NORMAL/ VOICE/ FREE/ APPLY
- DSP, bao gồm bộ cắt tần số thấp, bộ dịch tần số và bộ cân bằng.
- Kết nối micro rời bằng DIN 8 PIN
- Phù hợp với hệ thống âm thanh hội nghị từ nhỏ đến lớn
- Sử dụng phần mềm để cài đặt bằng máy tính
- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60914
- Thương hiệu: Norden
- Made in UK

Miêu tả:

Bộ điều khiển trung tâm hội nghị Norden NVS-DC600013CH

- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60914.
- Cung cấp hệ thống theo dõi camera
- Cho phép kết nối tối đa 128 thiết bị hội nghị
- Với bộ điều khiển mở rộng, nó cho phép kết nối tới 4096 thiết bị
- Kết nối thông qua phích cắm hàng không 8 lõi ở chế độ nối tiếp
- Số lượng đơn vị thảo luận đang hoạt động tối đa là 6 (1/2/3/4/5/6)
- Chức năng bỏ phiếu, bài phát biểu theo thời gian và các chức năng quản lý dữ liệu khác
- Giao diện màn hình cảm ứng để điều khiển âm lượng, chọn chế độ, chọn số lượng thiết bị thảo luận đang hoạt động, v.v.
- Người dùng có thể thiết lập số lượng đơn vị phát biểu VIP. (số lượng tối đa là 30)
- Hỗ trợ năm chế độ hội nghị, cụ thể là FIFO, NORMAL, VOICE, FREE và APPLY
- Nhúng DSP, bao gồm bộ cắt tần số thấp, bộ dịch tần số và bộ cân bằng.
- Ghi lại toàn bộ hội nghị và cung cấp hai chế độ ghi (Ghi tự động/Ghi thủ công)
- Cung cấp chức năng kiểm tra đơn vị
- Cung cấp một cổng nối tiếp RS232
- Cổng đầu vào cảnh báo điện áp kích hoạt +5V
- Cổng RJ45 theo giao thức TCP/IP
- Đầu ra âm thanh để kết nối Bộ khuếch đại ngoài, Tai nghe, v.v.
- Có sẵn tùy chọn phát lại tệp đã ghi
- Vỏ thiết bị được làm bằng vật liệu kim loại và tất cả các đường dây và vỏ đều được nối đất đúng cách
- Áp dụng thiết kế ngoại hình cao cấp, khung máy tiêu chuẩn 2U.

- Kích thước thiết bị phù hợp cho tủ tiêu chuẩn 19 inch
- Màn hình TFT 4.3"/màn hình cảm ứng

Thông số:

- Mã hàng: NVS-DC600013CH
- Đáp ứng tần số : 40Hz-20kHz (-3dB)
- Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: >80dB
- Tổng độ méo hài: <0,3%
- Điện áp đầu vào LINE: 250 (± 30) mV
- Điện áp đầu vào báo động : 250 (± 30) mV
- Điện áp đầu ra LINE : 1 ($\pm 0,1$) V.
- Điện áp đầu ra BALANCE: 1 ($\pm 0,1$) V.
- Điện áp đầu vào tối đa: 4 ($\pm 0,2$) V.
- Số lượng đầu vào micrô: 3 cổng (cũng có thể kết nối vòng lặp Mic sang Mic)
- Số lượng micro hội thảo tối đa được kết nối : 128 cái
- Giao diện điều khiển : RJ45, RS232, RS422
- Công suất đầu ra : $\leq 110W/3$ chiều, 24V
- Công suất tối đa : 350W
- Tiêu thụ điện năng tĩnh: 15W
- Nguồn điện: 220V-240V/50Hz/350W
- Trọng lượng: 6,9kg
- Kích thước : 484×385×88mm